



**ZODIAC®**  
*a better life®*

CHAUFFAGE



Découvrez la  
puissance de nos  
pompes à chaleur

en flashant ce code.



**3** ANS  
GARANTIE

**Z300**

La pompe à chaleur  
la plus performante en toutes saisons

## Bien choisir son chauffage

### Z300



Pour piscine enterrées jusqu'à 110 m<sup>3</sup> de volume d'eau



Convient à tout type de traitement d'eau (traitement au chlore, électrolyse au sel, au brome, ozone, etc.)



La pompe à chaleur, c'est la solution "chauffage" la plus économique puisque près de 80% de l'énergie servant à chauffer votre piscine... vient de l'air !

Exemple : 1 kW d'électricité consommé = 5 kW restitués à votre bassin.

Le ratio entre la puissance que fournit la pompe à chaleur dans votre piscine et la puissance qu'elle consomme s'appelle le COP (Coefficient de Performance). Plus votre COP est élevé, plus votre matériel de chauffage est performant et votre consommation électrique basse. Toujours à l'écoute des utilisateurs, **Zodiac® vous propose les pompes à chaleur dont les COP sont les plus élevés du marché.** C'est pour vous l'assurance d'investir dans un matériel performant et économique.


## Des performances certifiées



POMPE À CHALEUR


Les pompes à chaleur de piscine Zodiac® sont parmi les seules du marché à être certifiées par la norme NF PAC.

La norme NF PAC atteste que les performances que nous communiquons sont certifiées. Être certifié NF PAC, c'est un véritable gage de performances, de qualité et d'engagement de services pour nos clients et pour le consommateur final.



## Silence de fonctionnement

Avec la garantie Zodiac®, vous bénéficiez d'une pompe à chaleur figurant parmi les plus silencieuses du marché, une donnée certifiée par le Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM) selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354.



## Fiabilité

Avec son échangeur en titane breveté, Z300 peut chauffer toutes les eaux de piscine quels que soient l'origine et le traitement (traitement au chlore, électrolyse au sel, au brome, ozone, etc.).

CARACTÉRISTIQUES	Modèles standards					Modèles réversibles		
	Z300 M4	Z300 M5	Z300 T5	Z300 M7	Z300 MD5	Z300 TD5	Z300 MD8	Z300 TD8
Volumes bassins	Jusqu'à 110m <sup>3</sup>							
Performances : Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80%								
Puissance restituée (kW)	9	13	13,1	16,1	13	13,1	21	21
Puissance consommée (kW)	1,6	2,4	2,3	2,9	2,4	2,5	3,7	3,8
COP (Coefficient de performance)	5,6	5,5	5,6	5,6	5,9	5,8	5,6	5,5
Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% - Certifiées NF PAC								
Puissance restituée (kW)	7,6	10,4	10,5	13,7	10,4	10,5	15,5	15,5
Puissance consommée (kW)	1,7	2,2	2,2	2,9	2,2	2,2	3,6	3,6
COP (Coefficient de performance)	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,3	4,3
Alimentation	Mono	Mono	Tri	Mono	Mono	Tri	Mono	Tri
Niveau sonore à 10 m (dB(A))	39	40	42	39	40	42	37,1	37,1
Température mini de fonctionnement	5°C				-8°C			
Inversion cycle : dégivrage et cooling	Non				Oui			
Installation possible en local technique	Oui							
Commande déportée	En option							

Livré de série avec :

- Une housse d'hivernage
- 3 ans de garantie constructeur



**3 ANS**  
GARANTIE

## Les accessoires



KIT COMMANDE DEPORTÉE



KIT LOCAL TECHNIQUE



KIT PAC NET



RCS Paris 395 068 679 - A better life = une vie meilleure - © Crédits photos : Getty - Eyedorn - ZODIAC®  
ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr - WL15384

