



Pompe de filtration

+ "Plug & Play"
pH Link ou Dual Link



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	eXO® iQ	eXO® iQ LS	Hydroxinator® iQ
Volume maximum traité <small>(climat tempéré avec une eau jusqu'à 28°C, capacité de désinfection liée au temps de filtration journalier, ici 8h/jour)</small>	150 m ³	70 m ³	150 m ³
Type de traitement	Electrolyse au sel	Electrolyse au sel basse salinité	MagnaPool® Electrolyse aux minéraux de magnésium
Concentration recommandée <small>(mesurée dans l'eau)</small>	4 g/L	2 g/L	4 g/L
Régulation pH optionnelle	Module pH Link « Plug & Play »		
Régulation pH et Redox optionnelle	Module Dual Link « Plug & Play »		
Connectivité & Contrôle à distance	Puce Wi-Fi intégrée Application smartphone dédiée Android & iOS®		
Mode Boost	Chloration choc pendant 24h		
Mode Volet	Chloration réduite lors de la fermeture du volet électrique Activation automatique ou manuelle (réglable de 0 à 30% de puissance de chloration)		
Indication de la température de l'eau	Oui, avec fonction de protection de la cellule		
Contrôle des équipements	3 connexions programmables : - Pompe de filtration : vitesse simple ou vitesse variable (Zodiac®) - 2 autres équipements auxiliaires : éclairage, surpresseur...		
Sécurité - Manque de débit d'eau	Détecteur de débit mécanique		
Cellule auto-nettoyante <small>(inversion de polarité)</small>	Réglable toutes les 2 à 8 heures <small>(possibilité d'adapter l'inversion à la dureté de l'eau du bassin - inversion par défaut toutes les 5 heures)</small>		
Garantie - Appareil	3 ans inconditionnelle		
Garantie - Sondes	2 ans (sonde pH) / 1 an (sonde Redox et consommables)		



Une eau maîtrisée en toute sérénité

avec les solutions d'électrolyse eXO®



Solutions eXO®

Véritable solution de désinfection efficace et automatique, **LES ÉLECTROLYSEURS AU SEL** sont faciles d'utilisation et offrent un traitement de l'eau complet avec une maintenance réduite.

Une interface unique pour une maîtrise parfaite



Pilotage tout-en-un

Tout le contrôle de la qualité de l'eau est **centralisé sur une seule et même interface** : pH, chloration, équipements complémentaires (pompe de filtration, éclairage...).



Tranquillité d'esprit

Avec son électrode longue durée et ses sondes haut de gamme, la solution eXO® vous assure à tout moment une qualité d'eau optimale. Preuve de sa fiabilité, l'électrolyseur bénéficie d'une **garantie inconditionnelle de 3 ans⁽¹⁾**.



Connectivité intégrée⁽²⁾

L'application **iAquaLink™** vous permet de disposer à distance et en temps réel des informations relatives à la qualité de votre eau et aux équipements⁽³⁾ de votre piscine depuis un smartphone ou une tablette.

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).
(2) L'application iAquaLink™ sera disponible durant la saison 2019.
(3) Raccordés à la solution eXO®.

Un traitement de l'eau contrôlé en toute sérénité



SALINITÉ RECOMMANDÉE
4g/L



SALINITÉ RECOMMANDÉE
2g/L

3 ANS
DE GARANTIE
INCONDITIONNELLE®



Pour un équilibre de l'eau optimal, **2 modules sont disponibles en option :**



"Plug & Play"



pH Link

Ce module mesure et régule automatiquement le pH de l'eau. Il injecte, si nécessaire, du produit correcteur.

Dual Link

Ce module mesure et régule automatiquement le pH et la chloration de l'eau (méthode Redox).

2 ANS
DE GARANTIE®



iAquaLink™
CONTROL



MagnaPool™
Mineral Pool Science

La douceur incomparable d'une eau pure et cristalline



3 ANS
DE GARANTIE
INCONDITIONNELLE®

Une eau douce pour la **peau** et les **yeux**

Une piscine cristalline et pure

Un traitement **respectueux de l'environnement**

SALINITÉ RECOMMANDÉE
4g/L

SOLUTION EXCLUSIVE D'ÉLECTROLYSE AU MAGNÉSIMUM

Jusqu'à **150 m³** d'eau traitée

